


## Hawke ICG 653/UNIVERSAL Loodmantel, RVS met epoxy, metrisch

[Naar productpagina](#)

**HAWKE**  
international



|                                       |                                 |
|---------------------------------------|---------------------------------|
| Merk                                  | Hawke                           |
| ETIM productklasse                    | Wartel                          |
| Omkeerbare armeringsklem              | Ja                              |
| Materiaal                             | Metaal                          |
| Type schroefdraad                     | Metrisch                        |
| Oppervlaktebescherming                | Onbehandeld                     |
| Materiaalkwaliteit                    | RVS 316 (V4A)                   |
| Kleur                                 | Roestvaststaal ( RVS )          |
| Voor type kabel                       | Gearmeerde kabel met loodmantel |
| Halogeenvrij                          | Ja                              |
| Voor gewapende kabel                  | Ja                              |
| Glasvezelversterkt                    | Nee                             |
| Slagvast                              | Ja                              |
| EMC-uitvoering                        | Ja                              |
| Beschermingsgraad (IP)                | IP66                            |
| Met contraoer                         | Nee                             |
| Meervoudig dichtingsinzetstuk         | Nee                             |
| Vlakkabelkoppeling                    | Nee                             |
| Met trekontlasting                    | Ja                              |
| Soort afdichting                      | Afdichtingsring                 |
| Deelbare koppeling/wartel             | Nee                             |
| Explosiegeteste uitvoering            | Ja                              |
| Gebruikstemperatuur                   | -60 - 80 °C                     |
| Voor explosie veilige zone gas        | 1, 2                            |
| Voor explosie veilige zone stof       | 21, 22                          |
| Inklikbaar in opening                 | Nee                             |
| Type trekontlasting volgens EN 62444  | Type D                          |
| Verbindingswijze wartel aan behuizing | Schroeven                       |
| Materiaal afdichting                  | Siliconen                       |

| SKU          | Product               | Nom. draadmaat<br>metrisch/Pg | Geschikt voor<br>kabeldiameter | Sleutelwijdte | Zeskant hoekmaat |
|--------------|-----------------------|-------------------------------|--------------------------------|---------------|------------------|
| N653UAM20SSL | N653UEPAM20SS3<br>16L | 20                            | 12 - 20.5 mm                   | 30 mm         | 32.5 mm          |
| N653UCM32SSL | N653UEPCM32SS3<br>16L | 32                            | 22 - 33 mm                     | 46 mm         | 50.5 mm          |
| N653UDM50SSL | N653UEPDM50SS3<br>16L | 50                            | 36 - 52.6 mm                   | 65 mm         | 70.8 mm          |
| N653UEM63SSL | N653UEPEM63SS3<br>16L | 63                            | 46 - 65.3 mm                   | 80 mm         | 88 mm            |
| N653UFM75SSL | N653UEPFM75SS3<br>16L | 75                            | 57 - 78 mm                     | 95 mm         | 104 mm           |

|              |                        |    |             |       |         |
|--------------|------------------------|----|-------------|-------|---------|
| N653UOM16SSL | N653UEPOM16SS3<br>16L  | 16 | 9.5 - 16 mm | 24 mm | 26.5 mm |
| N653UOM20SSL | N653UEPOM20SS3<br>16L  | 20 | 9.5 - 16 mm | 24 mm | 26.5 mm |
| N653USM16SSL | N653UEPOSM16SS<br>316L | 16 | 5.5 - 12 mm | 24 mm | 26.5 mm |
| N653USM20SSL | N653UEPOSM20SS<br>316L | 20 | 5.5 - 12 mm | 24 mm | 26.5 mm |
| N653UYM40SSL | N653UEPC2M40SS<br>316L | 40 | 28 - 41 mm  | 55 mm | 60.6 mm |