


Hawke ICG 653/UNIVERSAL Loodmantel, RVS met putty, metrisch, alt.ring

[Naar productpagina](#)

HAWKE
international



Merk	Hawke
ETIM productklasse	Wartel
Omkeerbare armeringsklem	Ja
Materiaal	Metaal
Type schroefdraad	Metrisch
Oppervlaktebescherming	Onbehandeld
Materiaalkwaliteit	RVS 316 (V4A)
Kleur	Roestvaststaal (RVS)
Voor type kabel	Gearmeerde kabel met loodmantel
Halogeenvrij	Ja
Voor gewapende kabel	Ja
Glasvezelversterkt	Nee
Slagvast	Ja
EMC-uitvoering	Ja
Beschermingsgraad (IP)	IP66
Met contraoer	Nee
Meervoudig dichtingsinzetstuk	Nee
Vlakkabelkoppeling	Nee
Met trekontlasting	Ja
Soort afdichting	Afdichtingsring
Deelbare koppeling/wartel	Nee
Explosiegeteste uitvoering	Ja
Gebruikstemperatuur	-60 - 80 °C
Voor explosie veilige zone gas	1, 2
Voor explosie veilige zone stof	21, 22
Inklikbaar in opening	Nee
Type trekontlasting volgens EN 62444	Type D
Verbindingswijze wartel aan behuizing	Schroeven
Materiaal afdichting	Siliconen

SKU	Product	Nom. draadmaat metrisch/Pg	Geschikt voor kabeldiameter	Sleutelwijdte	Zeskant hoekmaat
N653UBM25SSLRQ	N653UBM25SS316 LARQ	25	16.9 - 26 mm	36 mm	39.5 mm
N653UCM32SSLRQ	N653UCM32SS316 LARQ	32	22 - 33 mm	46 mm	50.5 mm
N653UDM50SSLRQ	N653UDM50SS316 LARQ	50	36 - 52.6 mm	65 mm	70.8 mm
N653UEM63SSLRQ	N653UEM63SS316 LARQ	63	46 - 65.3 mm	80 mm	88 mm
N653UFM75SSLRQ	N653UFM75SS316 LARQ	75	57 - 78 mm	95 mm	104 mm

N653UYM40SSLRQ	N653UC2M40SS31	40	28 - 41 mm	55 mm	60.6 mm
	6LARQ				