


Hawke ICG 653/UNIVERSAL Loodmantel, RVS met putty, NPT-draad, alt.ring

[Naar productpagina](#)

HAWKE
International



Merk	Hawke
ETIM productklasse	Wartel
Omkeerbare armeringsklem	Ja
Materiaal	Metaal
Type schroefdraad	NPT
Oppervlaktebescherming	Onbehandeld
Materiaalkwaliteit	RVS 316 (V4A)
Kleur	Roestvaststaal (RVS)
Voor type kabel	Gearmeerde kabel met loodmantel
Halogeenvrij	Ja
Voor gewapende kabel	Ja
Glasvezelversterkt	Nee
Slagvast	Ja
EMC-uitvoering	Ja
Beschermingsgraad (IP)	IP66
Met contraoer	Nee
Meervoudig dichtingsinzetstuk	Nee
Vlakkabelkoppeling	Nee
Met trekontlasting	Ja
Soort afdichting	Afdichtingsring
Deelbare koppeling/wartel	Nee
Explosiegeteste uitvoering	Ja
Gebruikstemperatuur	-60 - 80 °C
Voor explosieveilige zone gas	1, 2
Voor explosieveilige zone stof	21, 22
Inklikbaar in opening	Nee
Type trekontlasting volgens EN 62444	Type D
Verbindingswijze wartel aan behuizing	Schroeven
Materiaal afdichting	Siliconen

SKU	Product	Nom. draadmaat in inch NPT/g asbuisdraad	Geschikt voor kabeldiameter	Sleutelwijdte	Zeskant hoekmaat
N653UB075SSLRQ	N653UB3/4NSS31 6LARQ	3/4"	16.9 - 26 mm	36 mm	39.5 mm
N653UB10SSLRQ	N653UB1NSS316L ARQ	1"	16.9 - 26 mm	36 mm	39.5 mm
N653UC10SSLRQ	N653UC1NSS316L ARQ	1"	22 - 33 mm	46 mm	50.5 mm
N653UD15SSLRQ	N653UD1.1/2NSS 316LAR	1 1/2"	36 - 52.6 mm	65 mm	70.8 mm

N653UD20SSLRQ	N653UD2NSS316L ARQ	2"	36 - 52.6 mm	65 mm	70.8 mm
N653UE20SSLRQ	N653UE2NSS316L ARQ	2"	46 - 65.3 mm	80 mm	88 mm
N653UE25SSLRQ	N653UE2.1/2NSS 316LAR	2 1/2"	46 - 65.3 mm	80 mm	88 mm
N653UF25SSLRQ	N653UF2.1/2NSS 316LAR	2 1/2"	57 - 78 mm	95 mm	104 mm
N653UY125SSLRQ	N653UC21.1/4NS S316LA	1 1/4"	28 - 41 mm	55 mm	60.6 mm
N653UY15SSLRQ	N653UC21.1/2NS S316LA	1 1/2"	28 - 41 mm	55 mm	60.6 mm
N653UF30SSLRQ	N653UF3NSS316L ARQ	3"	57 - 78 mm	95 mm	104 mm
N653UC125SSLRQ	N653UC1.1/4NSS 316LAR	1 1/4"	22 - 33 mm	46 mm	50.5 mm