

Hawke ICG 653/UNIVERSAL Nickel plated met epoxy, metrisch

[Naar productpagina](#)

HAWKE
International



Merk	Hawke
ETIM productklasse	Wartel
Omkeerbare armeringsklem	Ja
Materiaal	Metaal
Type schroefdraad	Metrisch
Oppervlaktebescherming	Vernikkeld
Materiaalkwaliteit	Messing
Kleur	Nikkel
Voor type kabel	Gearmeerde kabel
Halogeenvrij	Ja
Voor gewapende kabel	Ja
Glasvezelversterkt	Nee
Slagvast	Ja
EMC-uitvoering	Ja
Beschermingsgraad (IP)	IP66
Met contraoer	Nee
Meervoudig dichtingsinzetstuk	Nee
Vlakkabelkoppeling	Nee
Met trekontlasting	Ja
Soort afdichting	Afdichtingsring
Deelbare koppeling/wartel	Nee
Explosiegeteste uitvoering	Ja
Gebruikstemperatuur	-60 - 80 °C
Voor explosieveilige zone gas	1, 2
Voor explosieveilige zone stof	21, 22
Inklikbaar in opening	Nee
Type trekontlasting volgens EN 62444	Type D
Verbindingswijze wartel aan behuizing	Schroeven
Materiaal afdichting	Siliconen

SKU	Product	Nom. draadmaat metrisch/Pg	Geschikt voor kabeldiameter	Sleutelwijdte	Zeskant hoekmaat
N653UEPAM20NP	N653UEPAM20NP	20	12 - 20.5 mm	30 mm	32.5 mm
N653UEPBM25NP	N653UEPBM25NP	25	16.9 - 26 mm	36 mm	39.5 mm
N653UEPC2M40NP	N653UEPC2M40NP	40	28 - 41 mm	55 mm	60.6 mm
N653UEPCM32NP	N653UEPCM32NP	32	22 - 33 mm	46 mm	50.5 mm
N653UEPDM50NP	N653UEPDM50NP	50	36 - 52.6 mm	65 mm	70.8 mm
N653UEM63NP	N653UEPEM63NP	63	46 - 65.3 mm	80 mm	88 mm
N653UFM75NP	N653UEPFM75NP	75	57 - 78 mm	95 mm	104 mm
N653UOM16NP	N653UEPOM16NP	16	9.5 - 16 mm	24 mm	26.5 mm
N653USM16NP	N653UEPOS16NP	16	5.5 - 12 mm	24 mm	26.5 mm