


Hawke ICG 653/UNIVERSAL Messing met putty, NPT-draad

[Naar productpagina](#)

HAWKE
International



Merk	Hawke
ETIM productklasse	Wartel
Omkeerbare armeringsklem	Ja
Kwaliteitsklasse	Messing
Materiaal	Metaal
Type schroefdraad	NPT
Oppervlaktebescherming	Onbehandeld
Materiaalkwaliteit	Messing
Kleur	Messing
Voor type kabel	Gearmeerde kabel
Halogeenvrij	Ja
Voor gewapende kabel	Ja
Glasvezelversterkt	Nee
Slagvast	Ja
EMC-uitvoering	Ja
Beschermingsgraad (IP)	IP66
Met contraoer	Nee
Meervoudig dichtingsinzetstuk	Nee
Vlakkabelkoppeling	Nee
Met trekontlasting	Ja
Soort afdichting	Afdichtingsring
Deelbare koppeling/wartel	Nee
Explosiegeteste uitvoering	Ja
Gebruikstemperatuur	-60 - 80 °C
Voor explosieveilige zone gas	1, 2
Voor explosieveilige zone stof	21, 22
Inklikbaar in opening	Nee
Type trekontlasting volgens EN 62444	Type D
Verbindingswijze wartel aan behuizing	Schroeven
Materiaal afdichting	Siliconen

SKU	Product	Nom. draadmaat in inch NPT/g asbuisdraad	Geschikt voor kabeldiameter	Sleutelwijdte	Zeskant hoekmaat
N653UA1/2N	N653UA1/2NQ	1/2"	12 - 20.5 mm	30 mm	32.5 mm
N653UA3/4N	N653UA3/4NQ	3/4"	12 - 20.5 mm	30 mm	32.5 mm
N653UB1N	N653UB1NQ	1"	16.9 - 26 mm	36 mm	39.5 mm
N653UB3/4N	N653UB3/4NQ	3/4"	16.9 - 26 mm	36 mm	39.5 mm
N653UC1.1/4N	N653UC1.1/4NQ	1 1/4"	22 - 33 mm	46 mm	50.5 mm
N653UC1N	N653UC1NQ	1"	22 - 33 mm	46 mm	50.5 mm
N653UC21.1/2N	N653UC21.1/2NQ	1 1/2"	28 - 41 mm	55 mm	60.6 mm

N653UD2N	N653UD2NQ	2"	36 - 52.6 mm	65 mm	70.8 mm
N653UO1/2N	N653UO1/2NQ	1/2"	9.5 - 16 mm	24 mm	26.5 mm
N653UO3/4N	N653UO3/4NQ	3/4"	9.5 - 16 mm	24 mm	26.5 mm
N653UOS1/2N	N653UOS1/2NQ	1/2"	5.5 - 12 mm	24 mm	26.5 mm
N653UD15NEQ	N653UD1.1/2NQ	1 1/2"	36 - 52.6 mm	65 mm	70.8 mm
N653UE20NEQ	N653UE2NQ	2"	46 - 65.3 mm	80 mm	88 mm
N653UE25NEQ	N653UE2.1/2NQ	2 1/2"	46 - 65.3 mm	80 mm	88 mm
N653UF25NEQ	N653UF2.1/2NQ	2 1/2"	57 - 78 mm	95 mm	104 mm
N653UF30NEQ	N653UF3NQ	3"	57 - 78 mm	95 mm	104 mm
N653US075NEQ	N653UOS3/4NQ	3/4"	5.5 - 12 mm	24 mm	26.5 mm
N653UY125NEQ	N653UC21.1/4NQ	1 1/4"	28 - 41 mm	55 mm	60.6 mm