


Hawke ICG 653/UNIVERSAL Loodmantel, messing met putty, metrisch

[Naar productpagina](#)

HAWKE
International



Merk	Hawke
ETIM productklasse	Wartel
Omkeerbare armeringsklem	Ja
Kwaliteitsklasse	Messing
Materiaal	Metaal
Type schroefdraad	Metrisch
Oppervlaktebescherming	Onbehandeld
Materiaalkwaliteit	Messing
Kleur	Messing
Voor type kabel	Gearmeerde kabel met loodmantel
Halogeenvrij	Ja
Voor gewapende kabel	Ja
Glasvezelversterkt	Nee
Slagvast	Ja
EMC-uitvoering	Ja
Beschermingsgraad (IP)	IP66
Met contraoer	Nee
Meervoudig dichtingsinzetstuk	Nee
Vlakkabelkoppeling	Nee
Met trekontlasting	Ja
Soort afdichting	Afdichtingsring
Deelbare koppeling/wartel	Nee
Explosiegeteste uitvoering	Ja
Gebruikstemperatuur	-60 - 80 °C
Voor explosieveilige zone gas	1, 2
Voor explosieveilige zone stof	21, 22
Inklikbaar in opening	Nee
Type trekontlasting volgens EN 62444	Type D
Verbindingswijze wartel aan behuizing	Schroeven
Materiaal afdichting	Siliconen

SKU	Product	Nom. draadmaat metrisch/Pg	Geschikt voor kabeldiameter	Sleutelwijdte	Zeskant hoekmaat
N653UAM20L	N653UAM20LQ	20	12 - 20.5 mm	30 mm	32.5 mm
N653UBM25L	N653UBM25LQ	25	16.9 - 26 mm	36 mm	39.5 mm
N653UOM20L	N653UOM20LQ	20	9.5 - 16 mm	24 mm	26.5 mm
N653UDM50LQ	N653UDM50LQ	50	36 - 52.6 mm	65 mm	70.8 mm
N653UEM63LQ	N653UEM63LQ	63	46 - 65.3 mm	80 mm	88 mm
N653UFM75LQ	N653UFM75LQ	75	57 - 78 mm	95 mm	104 mm
N653UOM16LQ	N653UOM16LQ	16	9.5 - 16 mm	24 mm	26.5 mm
N653USM16LQ	N653UOSM16LQ	16	5.5 - 12 mm	24 mm	26.5 mm

N653USM20LQ	N653UOSM20LQ	20	5.5 - 12 mm	24 mm	26.5 mm
N653UYM40LQ	N653UC2M40LQ	40	28 - 41 mm	55 mm	60.6 mm
N653UCM32LQ	N653UCM32LQ	32	22 - 33 mm	46 mm	50.5 mm