


Hawke ICG 653/UNIVERSAL RVS met putty, metrisch

[Naar productpagina](#)

Type schroefdraad	Metrisch
Voor type kabel	Gearmeerde kabel
Nom. draadmaat metrisch/Pg	20
Uitvoering	Recht
Spoed schroefdraad	1.5 mm
Sleutelwijdte	24 mm
Zeskant hoekmaat	26.5 mm
Inklikbaar in opening	Nee
Type trekontlasting volgens EN 62444	Type D
Materiaal afdichting	Siliconen

Product Name	SKU	EAN code	Variant	Product	Geschikt voor kabeldiameter
Hawke ICG 653/ UNIVERSAL RVS met putty, met risch N653UAM2 0SS316	N653UAM20SS316	8712251401186	A-M20	N653UAM20SS316 Q	12 - 20.5 mm
Hawke ICG 653/ UNIVERSAL RVS met putty, met risch N653UBM2 5SS316	N653UBM25SS316	8712251401285	B-M25	N653UBM25SS316 Q	16.9 - 26 mm
Hawke ICG 653/ UNIVERSAL RVS met putty, met risch N653UCM3 2SS316	N653UCM32SS316	8712251401414	C-M32	N653UCM32SS316 Q	22 - 33 mm
Hawke ICG 653/ UNIVERSAL RVS met putty, met risch N653UDM5 0SS316	N653UDM50SS316	8712251401469	D-M50	N653UDM50SS316 Q	36 - 52.6 mm

Hawke ICG 653/ UNIVERSAL RVS met putty, met risch N653UEM6 3SS316	N653UEM63SS316	8712251401506	E-M63	N653UEM63SS316	46 - 65.3 mm
				Q	

Hawke ICG 653/ UNIVERSAL RVS met putty, met risch N653UFM7 5SS316	N653UFM75SS316	8712251402053	F-M75	N653UFM75SS316	57 - 78 mm
				Q	

Hawke ICG 653/ UNIVERSAL RVS met putty, met risch N653UOM2 0SS316	N653UOM20SS316	8712251402145	O-M20	N653UOM20SS316	9.5 - 16 mm
				Q	

Hawke ICG 653/ UNIVERSAL RVS met putty, met risch N653UOSM 20SS316	N653UOSM20SS31 6	8712251402213	Os-M20	N653UOSM20SS31 6Q	5.5 - 12 mm
--	---------------------	---------------	--------	----------------------	-------------