


Hawke ICG 653/UNIVERSAL Loodmantel, RVS met putty, metrisch

[Naar productpagina](#)

HAWKE
International



Merk	Hawke
ETIM productklasse	Wartel
Omkeerbare armeringsklem	Ja
Kwaliteitsklasse	RVS V4A
Materiaal	Metaal
Type schroefdraad	Metrisch
Oppervlaktebescherming	Onbehandeld
Materiaalkwaliteit	RVS 316 (V4A)
Kleur	Roestvaststaal (RVS)
Voor type kabel	Gearmeerde kabel met loodmantel
Halogeenvrij	Ja
Voor gewapende kabel	Ja
Glasvezelversterkt	Nee
Slagvast	Ja
EMC-uitvoering	Ja
Beschermingsgraad (IP)	IP66
Met contraoer	Nee
Meervoudig dichtingsinzetstuk	Nee
Vlakkabelkoppeling	Nee
Met trekontlasting	Ja
Soort afdichting	Afdichtingsring
Deelbare koppeling/wartel	Nee
Explosiegeteste uitvoering	Ja
Gebruikstemperatuur	-60 - 80 °C
Voor explosieveilige zone gas	1, 2
Voor explosieveilige zone stof	21, 22
Inklikbaar in opening	Nee
Type trekontlasting volgens EN 62444	Type D
Verbindingswijze wartel aan behuizing	Schroeven
Materiaal afdichting	Siliconen

SKU	Product	Nom. draadmaat metrisch/Pg	Geschikt voor kabeldiameter	Sleutelwijdte	Zeskant hoekmaat
N653UOSM20LSS3 16	N653UOSM20LSS3 16Q	20	5.5 - 12 mm	24 mm	26.5 mm
N653UAM20SSLQ	N653UAM20SS316 LQ	20	12 - 20.5 mm	30 mm	32.5 mm
N653UBM25SSLQ	N653UBM25SS316 LQ	25	16.9 - 26 mm	36 mm	39.5 mm
N653UCM32SSLQ	N653UCM32SS316 LQ	32	22 - 33 mm	46 mm	50.5 mm

N653UDM50SSLQ	N653UDM50SS316	50	36 - 52.6 mm	65 mm	70.8 mm
	LQ				
N653UEM63SSLQ	N653UEM63SS316	63	46 - 65.3 mm	80 mm	88 mm
	LQ				
N653UFM75SSLQ	N653UFM75SS316	75	57 - 78 mm	95 mm	104 mm
	LQ				
N653UOM16SSLQ	N653UOM16SS316	16	9.5 - 16 mm	24 mm	26.5 mm
	LQ				
N653UOM20SSLQ	N653UOM20SS316	20	9.5 - 16 mm	24 mm	26.5 mm
	LQ				
N653USM16SSLQ	N653UOSM16SS31	16	5.5 - 12 mm	24 mm	26.5 mm
	6LQ				
N653UYM40SSLQ	N653UC2M40SS31	40	28 - 41 mm	55 mm	60.6 mm
	6LQ				