

## TIP QX4 hamerboren SDS-plus aansluiting

Naar productpagina



ETIM productklasse	Boor
Diameter boor	12 mm
Snijvlaklengte	100 mm
Geschikt voor beton	Ja
Totale lengte	165 mm
Geschikt voor steen	Ja
Geschikt voor hout	Nee
Geschikt voor kunststof	Nee
Geschikt voor staal	Nee
Geschikt voor RVS	Nee
Geschikt voor glas	Nee
Geschikt voor keramiek	Nee
Geschikt voor non-ferro metalen	Nee
Geschikt voor tegels	Nee
Geschikt voor gietijzer	Nee
Geschikt voor betonbewapening	Ja
Spiraalboor	Nee

SKU	Snijmateriaal
T2828000259	
T2610001000	HM (gehard staal)
T2610000115	HM (gehard staal)
T2610000165	HM (gehard staal)
T2610000215	HM (gehard staal)
T2610000265	HM (gehard staal)
T2610000315	HM (gehard staal)
T2610000365	HM (gehard staal)
T2610000465	HM (gehard staal)
T2610000600	HM (gehard staal)
T2611000165	HM (gehard staal)
T2611000215	HM (gehard staal)
T2611000265	HM (gehard staal)
T2612000165	HM (gehard staal)
T2612000215	HM (gehard staal)
T2612000265	HM (gehard staal)
T2612000315	HM (gehard staal)
T2612000365	HM (gehard staal)
T2612000465	HM (gehard staal)
T2613000165	HM (gehard staal)
T2613000215	HM (gehard staal)

T2613000265	HM (gehard staal)
T2614000165	HM (gehard staal)
T2614000215	HM (gehard staal)
T2614000265	HM (gehard staal)
T2614000315	HM (gehard staal)
T2614000365	HM (gehard staal)
T2614000465	HM (gehard staal)
T2615000165	HM (gehard staal)
T2615000265	HM (gehard staal)
T2615000465	HM (gehard staal)
T2616000215	HM (gehard staal)
T2616000265	HM (gehard staal)
T2616000315	HM (gehard staal)
T2616000465	HM (gehard staal)
T2603500115	HM (gehard staal)
T2603500165	HM (gehard staal)
T2604000115	HM (gehard staal)
T2604000165	HM (gehard staal)
T2605000115	HM (gehard staal)
T2605000165	HM (gehard staal)
T2605000215	HM (gehard staal)
T2605000265	HM (gehard staal)
T2605000315	HM (gehard staal)
T2605000465	HM (gehard staal)
T2605500115	HM (gehard staal)
T2605500165	HM (gehard staal)
T2605500215	HM (gehard staal)
T2605500265	HM (gehard staal)
T2605500315	HM (gehard staal)
T2605500465	HM (gehard staal)
T2606000115	HM (gehard staal)
T2606000165	HM (gehard staal)
T2606000215	HM (gehard staal)
T2606000265	HM (gehard staal)
T2606000315	HM (gehard staal)
T2606000465	HM (gehard staal)
T2606500115	HM (gehard staal)
T2606500165	HM (gehard staal)
T2606500215	HM (gehard staal)
T2606500265	HM (gehard staal)
T2606500315	HM (gehard staal)
T2606500465	HM (gehard staal)
T2607000115	HM (gehard staal)
T2607000165	HM (gehard staal)
T2607000215	HM (gehard staal)
T2608000115	HM (gehard staal)
T2608000165	HM (gehard staal)
T2608000215	HM (gehard staal)
T2608000265	HM (gehard staal)
T2608000315	HM (gehard staal)
T2608000365	HM (gehard staal)

T2608000465	HM (gehard staal)
T2609000165	HM (gehard staal)
T2609000215	HM (gehard staal)
T2616001000	HM (gehard staal)
T2616000600	HM (gehard staal)
T2617000215	HM (gehard staal)
T2617000315	HM (gehard staal)
T2618001000	HM (gehard staal)
T2618000250	HM (gehard staal)
T2618000450	HM (gehard staal)
T2618000600	HM (gehard staal)
T2620001000	HM (gehard staal)
T2620000250	HM (gehard staal)
T2620000450	HM (gehard staal)
T2620000600	HM (gehard staal)
T2622001000	HM (gehard staal)
T2622000250	HM (gehard staal)
T2622000450	HM (gehard staal)
T2622000600	HM (gehard staal)
T2624000450	HM (gehard staal)
T2625001000	HM (gehard staal)
T2625000450	HM (gehard staal)
T2625000600	HM (gehard staal)
T2628000450	HM (gehard staal)
T2630000450	HM (gehard staal)
T2600000000	HM (gehard staal)
T2612001000	HM (gehard staal)
T2612000600	HM (gehard staal)
T2614001000	HM (gehard staal)
T2614000600	HM (gehard staal)
T2610000165/12	HM (gehard staal)
T2605000115/12	HM (gehard staal)
T2605000165/12	HM (gehard staal)
T2606000115/12	HM (gehard staal)
T2606000165/12	HM (gehard staal)
T2608000115/12	HM (gehard staal)
T2608000165/12	HM (gehard staal)